

CSH 系列开关盒

特性

- 高强度玻璃纤维增强黄色工程塑料外壳
- NEMA 4X防水等级供室内室外使用
- 使用环境温度：-20 to 158F (-29 to 70C)
- UL,CUL认证
- 单速，双速 和开闭供选择



电气额定参数

(符合OSHA规定1910.70部分高架起重机，限制悬挂按钮的电压为150VAC或300VDC)

Volts	ACNEM NEMA600					电阻 75%功率因素	Volts	DCNEM NEMAP600	
	Inductive 35% Power Factor				持续负载电流			Inductive and Resistive	
	Make		Break					Make and Break Amperes	持续负载电流
A	VA	A	VA	Make, Break and Continuous Carrying Amperes					
120	60	7200	6	720	10	10	120	1.1	5
240	30	7200	3	720	10	10	240	0.55	5
480	15	7200	1.5	720	10	10	600	0.2	5
600	12	7200	1.2	720	10	10			

控制单速提升机

芯部和连接图

操作头的数量	Per direction	For Emergency stop	型号
2 机械自锁	1 N/O PBC22-10A	-	CSH22-0201
	1 N/C + 1 N/O PBC22-01A + PBC22-10A	-	CSH22-0205
3 机械自锁+ 1个30mm急停按钮	1 N/O PBC22-10A	1 N/C PBC22-01A	CSH22-0301
	1 N/C + 1 N/O PBC22-01A + PBC22-10A	1 N/C PBC22-01A	CSH22-0305
2 机械自锁	2 step 1 N/O + 1 N/O staggered 2*PBC22-10A	-	CSH22-0207
3 机械自锁+ 1个30mm急停按钮	2 step 1 N/O + 1 N/O staggered 2*PBC22-10A	1 N/C PBC22-01A	CSH22-0307