

## FWC1 系列焊接脚踏开关

### 特性

- 高强度纤维增强工程塑料
- 符合人体工学的设计
- IP68 防水
- 1K,5K和10K 电位计可供选择
- 适配有线和无线设计
- 可选装USB款或无线款

### 技术参数

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<30mΩ (初值)
额定电流/电压	15A 120-250VAC
浪涌电流	符合 IEC947-5-1: AC15/DC13
耐压值	1000VAC带电体之间持续一分钟 2500VAC非带电体之间持续1分钟
寿命	机械寿命 1 × 10 <sup>6</sup> 次
	电气寿命 5 × 10 <sup>5</sup> 次
	电位器 2.5 × 10 <sup>5</sup> 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IP68/NEMA 6,6P

### 选型指南:

FWC1 -  
 保护罩材料  
 FWC-1: 塑料

-  
 开关数量  
 空白: 1个开关  
 T: 2个开关

1K -  
 电位器  
 1K: 1K 电位器  
 5K: 5K 电位器  
 10K: 10K 电位器

25F - 18/5  
 电线长度  
 其他电线插头信息  
 例如: 18/5 代表18AWGx5芯线

### 产品图片及尺寸:

