

CSE 系列开关盒

特性

- 高强度玻璃纤维增强黄色工程塑料外壳
- 使用环境温度：-20 to 158° F (-29 to 70° C)
- UL, CUL 认证
- 单速, 双速 和 开闭 供选择
- 额定电压/电流：600V/10A
- 机械寿命：100万次
- 电气寿命：50万次
- 防护等级：IP65/NEMA 4X, 室内室外均可使用



电气额定参数 (符合 OSHA 规定 1910.70 部分 高架起重机, 限制悬挂按钮的电压为 150VAC 或 300VDC)									
AC NEMA600						DC NEMAP600			
电压 (V)	感性负载 功率因素 0.35				持续负载电流 (A)	阻性负载 功率因素 0.75 通/断和 持续负载电流 (A)	电压 (V)	阻性和感性负载	
	通		断					通/断 (A)	持续负载电流 (A)
	电流 (A)	功率 (VA)	电流 (A)	功率 (VA)					
120	60	7200	6	720	10	10	120	1.1	5
240	30	7200	3	720	10	10	240	0.55	5
480	15	7200	1.5	720	10	10	600	0.2	5
600	12	7200	1.2	720	10	10			

线路图:

产品型号	CSE272	CSE275	CSE282
描述	单速	瞬动(开关)	双速
线路图	向上 向下 NO 1 COM NO 2	向上 向下 NO 1 COM NC 1	向上 向下 NO 1 2-speed NO 2
特性	机械互锁		机械互锁

