

VS 系列换挡器



产品特性

- 坚固可靠的结构应对恶劣环境
- 海量的可选特性，包括可选电路配置
- 2.5 N-m 扭矩F/N/R换挡
- 应用场景：
 - 农业设备
 - 施工场地
 - 物料搬运设备，高速车辆，卡车，机动客车，机场地勤车辆

产品规格

IP & NEMA 等级	IP67
寿命	1 百万次 (旋转); 500,000 (换挡)
控制杆	3 百万次 (带N档锁); 1 百万次 (不带N档锁)
操作电压	3V 到 32V
电磁负载	2A @12.8Vdc (灭弧设计)
安装方向	左边或右边
柱体直径	38mm, 45mm, 55mm
N档锁	无, 下落式
挡位个数	2,3,4 和 6
按钮	清洗按钮, 喇叭按钮
连接器	集成 packard, 集成 deutsch, 线束
操作温度	-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
把手载重极限	160 lbs (712 N)

目录型号	柱体直径	N档锁	安装朝向	档速	连接器	其他
VS81485	38/45mm	有	右	F/N/R	集成8针德驰连接器	无
VS89402	38/45mm	有	右	4速	集成8针德驰连接器	无
VS80438	38/45mm	有	左/右	F/N/R	集成帕卡德连接器	无
VS89949	38/45mm	有	右	F/N/R	线束	无
VS92719	38/45mm	有	右	F/N/R	线束	无
VS90012	38/45mm	有	右	4速	集成12针德驰连接器	无
VS88179	38/45mm	有	左	4速	集成8针德驰连接器	喇叭
VS84919	38/45mm	无	左/右	4速	集成8针德驰连接器	无
VS89679	38/45mm	无	左	4速	线束	无

*更多选项请联系我们